

ЛИСТ ЗАКАЗА БЛОКА ПОДШИПНИКО-УПЛОТНИТЕЛЬНОГО (БПУ)

Организация, адрес:								
Контактное лицо (Ф.И.О, должность):								
Телефон:					Факс:			
Марка модернизируемого насоса / Завод-изготовитель		Марка БПУ	Потребность по годам					
			2015	2016	2017	2018		
Производство, где установлен насос		Количество единиц, подлежащих поставке						
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ								
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69				Класс взрывоопасности помещения по ПУЭ				
Температура окружающего воздуха, °C		Максимальная		Минимальная				
СРЕДА, ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ НАСОСОМ								
Наименование перекачиваемой жидкости и процентный состав ее компонентов								
Температура рабочая, °C		Плотность, кг/м ³		Вязкость, мм ² /с				
Давление насыщенных паров при раб. температуре, МПа (кгс/см ²), абс.								
Токсичность по ГОСТ 12.1.005-88, (ПДК мг/м ³)				Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76				
Взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99				рН водных растворов				
Полимеризация, кристаллизация и т.п.								
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
Охлаждение	Закрытое ☐	С открытой воронкой ☐		Автономно охлаждающей жидкостью ☐				
Параметры охлаждения	Давление, МПа (кгс/см ²), изб.				Температура, °C			
Особые требования								
ПАРАМЕТРЫ НАСОСА								
Назначение насоса			Направление вращения	правое ☐	левое ☐			
Подача, м ³ /ч			Напор, м			Частота вращения, об/мин		
Давление в системе, МПа (кгс/см ²), изб.	Перед входным патрубком							
	После насоса (перед задвижкой)							
Существующие проблемы насоса								
ЗАТВОРНАЯ ЖИДКОСТЬ								
Наименование затворной жидкости								
Давление, МПа (кгс/см ²), изб.				Температура, °C				
Схема герметизации вала	По схеме двойное ☐		По схеме «тандем» ☐					
Особые требования								
ПРИВОД НАСОСА								
Тип электродвигателя								
Мощность, кВт		Напряжение, В		Частота вращения, об/мин				
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ								
БПУ в полном объеме по ТУ с системой СБиПАЗ								
БПУ (неполный объем), перечень								
Требования к КИПиА								

подпись _____

М.П.